

EllenMatic Soundproof

EllenMatic Soundproof ist eine automatische Türabdichtung mit einer hochwertigen Silikondichtung. Die automatische Türabdichtung wird einseitig an der Bandseite bedient und kann in Türkonstruktionen mit 30 und 60 Minuten Feuerwiderstand verbaut werden.

Leistungsmerkmale

- Lärmisolierung: R_{S,w,0} 51 dB (getestet vom ift Rosenheim).
- Feuerwiderstand: 30 und 60 Minuten.
- Lebensdauer: Getestet mit 1.000.000 Öffnen- und Schließen-Bewegungen.

Anwendung

• Für Montage an der Unterseite von Innen- und Außentüren.

Vorteile EllenMatic Soundproof

- Einseitige Bedienung an der Bandseite.
- Andruckknopf mit großer Kontaktfläche ermöglicht eine Montage ohne Druckplatte.
- Großer Wirkungsbereich wegen maximalem Hub von 20 mm.
- Parallelauslösung ohne seitlichen Versatz.
- Toleranzausgleich 1mm bis 2mm ist jedoch gegeben.
- Automatische Schiefstellung für unebene Böden.
- Die No-Break-Funktion sorgt dafür, dass der innere Mechanismus zurückfedert, wenn Hindernisse wie Kabel unter der Tür liegen.
- 5 Jahre Garantie.

Optionen

 Abdichtung aus selbstverlöschenden Silikonen für Türkonstruktionen mit Feuerwiderstand.

Technische Spezifikationen	
Material	Aluminium
Nutmaß	15 x 30 mm*
Abdichtung	Silikon, selbstverlöschendes Silikon optional lieferbar
Maximaler Hub	20 mm
Auslösung	Einseitig, an der Bandseite
Einstellbarkeit	Von Hand verstellbarer Auslöseknopf
Verkürzbarkeit	Standardlängen maximal 100 mm**
Montage	Mit Montagewinkeln
Mindestlänge	300 mm
Maximale Länge	1600 mm
Standardlängen	708, 833, 958, 1083 und 1208 mm
Maßarbeit	Auf Anfrage

^{*}B=15 mm (-0,+0,5), H=30 mm (-0,+1), ** 1083 mm ist 60 mm verkürzbar













