



DOMINIAMO IL FUOCO

TECNO-S 240

Marvon Tecno-S 240 è un sigillante ampiamente usato nei mercati di tutta Europa. La sua eccezionale certificazione per una vasta gamma di applicazioni anti fuoco lo rende popolare fra gli installatori, riducendo la necessità di utilizzare diversi tipi di mastici.

Marvon Tecno-S 240 è stato testato con vari tipi di attraversamenti, pareti, soffitti e pavimenti. La sua proprietà intumescente chiude ogni varco lasciato da attraversamenti bruciati.

USI PRINCIPALI

Per calcestruzzo, muratura e cartongesso, tenuta cavi, tubi e condotti dove si incontrano partizioni senza divisorie che necessitano di protezione al fuoco.

Marvon Tecno-S 240 is widely used in markets across Europe. Its exceptional certification across a wide range of fire-stopping applications makes it popular with installers, reducing the need to carry different mastics.

Marvon Tecno-S 240 has been tested with various types of penetrations through walls, ceilings and floor constructions. Its intumescence property closes any gaps left by burnt away penetrations.

MAIN USES

For concrete, masonry and gypsum, sealing cables, pipes and ducts where fire rated partition sections meet.

Marvon Tecno-S 240 est un mastic largement utilisé dans les marchés européens. Son exceptionnelle certification pour un large éventail d'applications anti-feu le rend populaire auprès des installateurs, ce qui réduit la nécessité d'utiliser différents types de mastics. Marvon Tecno S-240 a été testé avec différents types de passages soit les murs, les plafonds et les planchers. Ses propriétés intumescentes ferment chaque vide laissé par les passages brûlés.

UTILISATIONS PRINCIPALES

Béton, maçonnerie et placoplâtre, tenue des câbles, des tuyaux et des conduits où ils se rencontrent des partitions sans cloisons de séparation nécessitant une protection au feu.

VANTAGGI

- Fonoassorbente
- Fino a 4 ore di resistenza al fuoco
- Di facile applicazione per ogni installazione
- Un prodotto versatile per tante soluzioni

BENEFITS

- Sound resistant
- 4 hour fire rating
- Easy to apply in any installation
- A versatile one product solution

AVANTAGES

- Fono Absorbent
- Jusqu'à 4 heures de résistance au feu
- Facile à appliquer pour chaque installation
- Un produit polyvalent pour de nombreuses solutions



EDILIZIA
CONSTRUCTION
CONSTRUCTION



CONDOTTI
DUCTING
CONDUIT



VERNICIABILE
PAINTABLE
PEINDRE



FACILE PULIZIA
EASY CLEAN UP
NETTOYAGE FACILE



TAGLIAFUOCO
FIRE RATED
COUPE-FEU



INSONORIZZANTE
SOUND RESISTANT
FONO ABSORBENT



SUPPORTI MULTIPLI
MULTIPLE SUBSTRATES
MULTIPLES SUBSTRATS



ASCIUGATURA RAPIDA
QUICK DRYING
SÉCHAGE RAPIDE

RIDUCE IL LAVORO DELLA METÀ

Marvon Tecno-S 240 è in grado di ridurre i tempi di applicazione, ridurre al minimo l'uso dei materiali e ridurre il costo del lavoro grazie alla sua capacità di raggiungere elevate proprietà di resistenza al fuoco e isolamento con una singola installazione unilaterale all'interno di elementi costruttivi solidi come blocchi o muri di cemento. È stato progettato non solo per guarnizioni lineari, ma anche sigillare aperture di attraversamenti per cavi e tubi, portando il codice di classificazione fino a EI 240 per una vasta gamma di applicazioni.

TUTTO IN UNO

Marvon Tecno-S 240 è testato e approvato per una vasta gamma di tipi di servizi e degli impianti sia per nuove costruzioni che ristrutturazioni. Alcuni esempi sono grandi cavi singoli, grandi fasci di cavi e una serie di tubi in plastica e metallo, isolati o non isolati. Testato per cartongesso muratura e calcestruzzo costruzioni e può essere utilizzato anche per applicazioni di rivestimenti a secco. Marvon Tecno-S 240 è un prodotto flessibile destinato a molteplici applicazioni.

INSONORIZZANTE

Marvon Tecno-S 240 è stato progettato per resistere non solo al passaggio del fuoco, ma anche ad un problema sempre più diffuso di isolamento acustico e di attenuazione. Utilizzando Marvon Tecno-S 240, si possono apprezzare delle riduzioni fino a 62 dB, con una profondità di soli 12 mm su un lato, con proprietà superiore alla maggior parte dei sigillanti acustici attualmente sul mercato.

MARCHIO CE

Marvon Tecno-S 240 è stato sottoposto a centinaia di test, raggiungendo i migliori valori e valutazione tecnica europea (ETA) possibili, ciò è necessario per ottenere il marchio CE. ETA fornisce informazioni sulle prestazioni del prodotto in relazione alle sue caratteristiche essenziali e assicura che tutti gli standard di prova siano raggiunti. Tutto questo viene fatto prima della marcatura CE, questo accreditamento posiziona i nostri prodotti fra i migliori non solo in Europa ma a livello globale.

CUTS THE JOB IN HALF

Marvon Tecno-S 240 is able to cut down application times, minimize material use and cut down on intensive labour costs due to its ability to achieve high fire and insulation ratings with a single sided installation within solid construction elements such as block or concrete walls. It is designed not only for linear seals, but also sealing penetration openings for cables and pipes, carrying classification code up to EI 240 in a wide range of applications.

ALL IN ONE

Marvon Tecno-S 240 is tested and approved for a vast range of services types and installations both within the new build and refurbishment sectors. A few examples are large single cables, large cable bundles and an array of plastic and metal pipes, insulated or un-insulated. Tested in plaster, masonry and concrete constructions and can also be used within dry lining applications. Marvon Tecno-S 240 is one product with the flexibility of multiple applications.

SOUND RESISTANT

Marvon Tecno-S 240 is designed to resist not just the passage of fire but also an ever more prevalent issue of sound insulation and attenuation. Using Marvon Tecno-S 240, reductions of up to 62 dB can be achieved with only a 12 mm depth single sided, higher than most acoustic sealants in the marketplace today.

CE-MARKED

Marvon Tecno-S 240 has undergone hundreds of tests, achieving the markets best European technical assessment (ETA) possible, this is necessary to be awarded with the ce mark. The ETA provides information about the performance of the product in relation to its essential characteristics and ensures that all testing standards are achieved. All of this is done prior to the ce mark being awarded and this accreditation positions our products as one of the best not only within Europe but globally.

IL RÉDUIT LA CHARGE DE TRAVAIL DE LA MOITIÉ

Marvon Tecno-S 240 est en mesure de réduire le temps d'application, afin de minimiser l'utilisation de matériaux et de réduire le coût du travail en raison de sa capacité à atteindre des propriétés de résistance au feu très élevé et d'isolation avec une installation simple face à l'intérieur des éléments de construction solides, tels que des blocs ou des murs en béton. Il est conçu non seulement pour les joints linéaires, mais aussi pour sceller les ouvertures de passages pour les câbles et les tuyaux, ce qui porte le code de classification jusqu'à EI 240 pour une large gamme d'applications.

TOUT EN UN

Marvon Techno-S 240 est testé et approuvé pour une large gamme de types de services et d'installations pour les nouvelles constructions et les rénovations. Quelques exemples sont gros câbles individuels, de grands faisceaux de câbles et une série de tuyaux plastiques et métalliques, isolés ou non isolés. Testé pour la construction en placoplâtre maçonnerie et le béton et peut également être utilisé pour les applications de revêtements à sèche. Marvon Tecno S-240 est un produit flexible conçu pour de multiples applications.

FONO ABSORBENT

Marvon Tecno-S 240 est conçu pour résister non seulement au passage du feu, mais aussi à un problème croissant de l'isolation acoustique et atténuation. Avec l'utilisation de Marvon Tecno-S 240, on peut apprécier les réductions allant jusqu'à 62 dB, avec une profondeur de seulement 12 mm d'un côté, avec des propriétés supérieures à la plupart des mastics acoustiques actuellement sur le marché.

MARQUE CE

Marvon Tecno-S 240 a été soumis à des centaines de tests, réalisant les meilleures valeurs et l'évaluation technique européenne (ETA) possibles, ce que c'est nécessaire pour obtenir le marquage CE. ETA fournit des informations sur les performances du produit par rapport à ses caractéristiques essentielles, et assure que toutes les standards de test sont remplies. Tout cela se fait avant le marquage CE, cette accréditation met nos produits parmi les meilleurs non seulement en Europe mais dans le monde.



Marvon S.r.l. - Società a socio unico
Via Gargnà 6 - 25078 - Vestone (BS) ITALY
Telefono: +39 0365 81.390 - Fax: +39 0365 879.923
e-mail: marvon@marvon.com
www.marvon.com

Soggetto all'attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 bis C.C. da parte di Fondital Group S.p.A. - Codice Fiscale 02075160172

ETA 16/0993 e 16/0994

Certificate of constancy of performance 0843-CPR-0337

