

Produktdatenblatt



Produkt : Ellen Matic Universal RDS. **Seite 1/2**

Produktgruppe : automatische Türbodendichtungen.

Beschreibung : automatische Türbodendichtung gegen Zugluft, Schall, Rauch und Feuer.
Schallschutz nach DIN EN 20 140
48dB, bei 5mm Bodenluft.
47dB, bei 7mm Bodenluft.
Bodenfuge abgedichtet = 54dB
Rauchschutz nach DIN 18095.
Feuerschutz nach NEN 6069, T30

Test Instituten: Schallschutz – PTE Rosenheim (Deutschland)
Rauchschutz – PTE Rosenheim (Deutschland)
Feuerschutz – MPA Nord Rhein Westfalen (Deutschland)
Feuerschutz - BU tgb (Belgien)

Maße : Breite 14,8 mm, Höhe 29,5 mm.

Auslösemechaniken : bandseitig und schloßseitig mit Falle.

Max. Absenkhöhe : 12mm, individuell einstellbar.

Min. Spaltmaß : 3mm

Türkürzung : bis 5 mm mit 5 mm höheren Einbau und Spalt bis 7 mm

ohne Demontage Tür

Befestigung : Anschrauben mit stirnseitigen Befestigungswinkeln.

Verwendbar : DIN R/L verwendbar

Material Gehäuse : alu-werkblank

Material Dichtung : Silikon.

Elton BV Postbus 5 NL-9300AA Roden
Tel 0031 (0)50- 5021199 Fax 0031 (0)50 50 14772 E mail ellen@elton.nl

Produktdatenblatt



Produkt : **Ellen Matic Universal RDS.** **Seite 2/2**

Standard Länge RDS : 630, 730, 830, 930, 1030 mm

Länge Möglichkeiten : zwischen 235 – 629 mm (nicht kürzbar, spezielle Produktion, einseitig)

Länge Möglichkeiten : zwischen 590 – 629 mm (nicht kürzbar, spezielle Produktion, doppelseitig)

Länge Möglichkeiten : 1031 – 1230 mm, nur Einsatz von doppelseitig möglich, standard

Länge Möglichkeiten : > 1230 mm, nur Einsatz von doppelseitig möglich, spezielle Produktion

Länge Möglichkeiten : maximal 2000 mm

Kürzbar : bei einseitiger Auslösung: 125 mm einseitig

Fixlängen : Lieferbar. Fixlängen können nicht gekürzt werden

Einbau : Nutmaß 16 x 30 mm

Mitgeliefertes Zubehör: 2 Auslöseplatten für die Zarge, 2 Befestigungswinkel und Schrauben.

Sonderausführung : Kantriegel

Kantriegel für zweiflügelige Türen und Schiebetüren lieferbar.

Wegen der schmalen Breite von dem Universal soll ein spezieller Kantriegel von Strenger eingesetzt werden. Der Maß des Gestänges ist 5 x 13 mm. Treibriegelbohrung ist möglich. Bohrung in Zusammenhang mit Schlosshersteller festzustellen. Maximales Maß Gestänge 5 x 17mm.

Zur Erreichung höherer Dämmwerte, z.B. Teppichboden, kann eine Alu-Schwelle mitgeliefert.



Elton BV Postbus 5 NL-9300AA Roden
Tel 0031 (0)50- 5021199 Fax 0031 (0)50 50 14772 E mail ellen@elton.nl