



Rek d. o. o.

SLO-2367 Vuzenica, Spodnji trg 28

Tel.: +386 (0)2 87 64 363


ww.rek.si

PODJETJE ZA TRGOVINO, IZVOZ-UVOZ,

PROIZVODNJO IN SVETOVANJE D.O.O.



D profil



PROIZVOD:

D profil je ekstrudiran samolepilni profil iz EPDM sintetičnega kavčuka.

UPORABA:

Okna & Vrata : Zatesnitev večjih rež v starih okvirjih
Kovinska vrata: Zatesnitev med krilom in podbojem
Kovinske omare: Zatesnitev okoli vrat

PREDNOSTI:

- + Lahko stisljiv
- + Prazen prostor v profilu omogoča optimalno tesnenje
- + Hitra , enostavna in čista montaža
- + Visoka odpornost na staranje
- + Dobra obstojnost na toplota
- + Dobavljiv v 2 embalažnih enotah
- + Ne vsebuje snovi, ki bi lahko povzročile bolezni pri delu

DIMENZIJE:

TIP	Debelina (mm)	Širina (mm)	Letev po roli	Metrov v kolutu	Rol v kartonu	Metrov v kartonu
D profil	10	12	2	75	4	300
D profil	12	14	1	50	4	200
D profil	17	21	1	50	1	50

UPORABA:

Minimalna temperatura lepljenja 0 °C

Ročni nanos direktno z koluta.

Lepimo vedno na čisto, suho, neprašno in nemastno površino.

TEHNIČNI PODATKI:

Specifična teža: 0,25-0,40 g/cm³
0,28g/cm

40-50

Temperaturna obstojnost: -50°C do 90°C

Zdravstveni riziko: Ne

Vpijanjanje vode: Nepomembno

UV obstojnost: Odlična

LASTNOSTI:

Osnovna surovina: EPDM kavčuk

Barve: črna, rjava, bela

Oprijemljivost: Odlična na suhi podlagi

SKLADIŠČENJE:

Do 9 mesecev od datuma proizvodnje pri normalnem skladiščenju.